



PROAUDIO RM-02

НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание

Настольный микрофон для передачи речевых сообщений, применяемый в системах оповещения и информирования. Выполнен в виде небольшого капсюля, установленного на гибком держателе типа “гусиная шея”.

Питание микрофона осуществляется только с помощью блока питания, идущего в комплекте. Имеется кнопка включения/выключения. При включении загорается светодиодное кольцо на микрофоне. В комплекте идет ветрозащита и 5-метровый кабель XLR-TRS.



Подключение

Подключите микрофон к разъему XLR на задней стороне основания кабелем, входящим в комплект. Другой разъем, TRS, подключите в микрофонный вход микшера-усилителя. Подключите блок питания, входящий в комплект.

Обращаем внимание, подключение микрофона - небалансное. Поэтому **категорически запрещается подключать микрофон в балансный вход микшерных пультов и трансляционных микшеров-усилителей со включенным фантомным питанием.**



Технические характеристики

Тип капсюля	Конденсаторный
Направленность	Кардиоида
Частотный диапазон	40~16000Гц
Чувствительность	-43±2дБ
Отношение сигнал/шум, дБ	65 дБ
Внутреннее сопротивление, Ом	400 Ом
Максимальный SPL, дБ	105 дБ
Питание	11,4 В переменного тока, 850 мА
Вес, г	670 г
Длина “гусиной шеи”	42 см
Габариты основания, мм	126 x 150 x 39

Версия руководства пользователя: 11.2018